

Назначение	Для окрашивания чистых или проржавевших металлических поверхностей с толщиной прочно связанной ржавчины до 100 мкм (двери, трубы, гаражи, оконные решетки, детали транспортной техники, декоративные ограждения). Возможно нанесение на древесину, кирпич, бетон.
Свойства	Сочетает в себе свойства преобразователя ржавчины (препятствует возникновению коррозии), антикоррозионного грунта (не требует предварительного грунтования) и эмали (окрашивает). Подходит для фасадных и интерьерных работ.
Состав	Алкидно-уретановая смола, наполнитель, сиккатив, преобразователь ржавчины, пигменты.
Упаковка	0,8 л (металлическая банка) 1,8 л (металлическая банка) 5 кг (металлическое ведро) 22 кг (металлическое ведро)
Цветовая гамма	Белый Светло-серый Бежевый Ярко-желтый Зеленый Синий Красный Коричневый Черный
Технические характеристики	
Внешний вид пленки после высыхания	Ровная, без видимых включений, допускается незначительная шагрень
Цвет пленки	Соответствует стандартному образцу
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ 246, сопло 4, сек	150 – 300
Степень перетира, мкм (не более)	25
Время высыхания до степени 3, ч (не более)	5
Массовая доля нелетучих веществ, % (не менее)	60
Условия хранения	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре не ниже +50С.
Гарантийный срок хранения	В невскрытой таре производителя 18 месяцев со дня изготовления.
Транспортировка	По ГОСТ 19433 продукция относится к 3 классу опасности, подкласс 3.3. Продукцию транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта в упаковке изготовителя в условиях, обеспечивающих сохранность тары, упаковки и качества, исключая

	воздействие атмосферных осадков (крытые фургоны, вагоны и т.п.) при температуре не выше +40 °С.
Утилизация отходов	Продукцию не сливать в канализацию, водоемы, на землю. После полного высыхания остатков эмали может быть утилизирована как бытовой или строительный мусор.
Безопасность	Продукция пожаровзрывоопасна и токсична. Применять индивидуальные средства защиты рук и органов дыхания. Во время и после работы обеспечить хорошую вентиляцию. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Не использовать вблизи открытого огня. При попадании на кожу и в глаза промыть водой, обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

Информация верна на дату публикации. В связи с дальнейшим развитием технологий и совершенствованием продукта, мы оставляем за собой право вносить любые изменения без предварительного предупреждения.